

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztyorys	Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232452-5 Roboty odwadniające 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg MODRENIZACJA DRÓG W GMINIE KAMIENICA		
1	Element	KAMIENICA		
1	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość według wskazań Wykonawcy, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV - rów	m3	4 170.000
2	KNNR 1/513/1 (1)	Przygotowanie i wyprofilowanie podłoża oraz umocnienie dna rowu odwadniającego sciekami z korytek żelbetowych, na ławie betonowej, wysokość prefabrykatów min. 45 cm	m	100.000
3	KNNR 233/601/1 (2) KNNR 1/202/6 KNNR 6/605/1 KNNR 1/214/5 (2)	Przygotowanie i wyprofilowanie wykopu oraz wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur żelbetowych lub PVC karbowanych Fi 40 cm na fundamencie betonowym gr. 20 cm z zasypianiem żwirem i zageszczeniem	m	18.000
4	KNNR 233/601/1 (2) KNNR 1/202/6 KNNR 6/605/2 KNNR 1/214/5 (2) KNNR 201/512/4	Przygotowanie i wyprofilowanie wykopu oraz wykonanie czesci przelotowej przepustu z rur żelbetowych Fi 80 cm na fundamencie betonowym gr. 20 cm z zasypianiem żwirem i zageszczeniem, obrukowanie kamienne na wlocie i wylocie zalanie szczeli zaprawą cementową	m	6.000
5	KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość według wskazań Wykonawcy, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV	m3	4 980.000
6	KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20`cm	m2	12 450.000
7	KNNR 6/113/6	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15`cm	m2	12 450.000
8	AT 3/202/2	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5`kg/m2	m2	25 400.000
9	KNNR 6/108/2 (2)	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, masa grysowa	t	3 175.000
10	AT 3/202/2	Skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5`kg/m2	m2	25 400.000
11	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna z AC 11S), grubość po zagęszczeniu 4`cm, masa grysowa	m2	25 400.000
12	KNNR 6/113/5 KNNR 231/1402/5 (1)	Ścinanie i ulepszenie poboczy z kruszyw łamanych, warstwa po zagęszczeniu 10`cm	m2	8 340.000