

Legenda-oznaczenia:

projektowane:

Lawa fundamentowa $h=40\text{cm}$, $s=60\text{cm}$

Ściany fundamentowe żelbetowe gr. 25cm

Ściana fundamentowa + izol pionowa
- styrodur, klej, siatka, tynk zwykły
(Minimarmestuc Amber) gr. 36cm

Ściana fundamentowa + izol pionowa
przeciwwilgociowa + ścianka dociskowa z cegły pełnej gr. 41cm

Ściany nośne i działowe z bloczków ceramicznych
pionowo drążonych typ U 220gr-25 cm, K-3-12 cm
i cegły pełnej 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej M 30

Ściana osłonowa murlana z bloczków ceramicznych
typu "U"220 na zaprawie cem-wap z dociepleniem styropianem
EPS 70 i tynkiem akrylowym na Kleju z siatką - gr 0,5 mm

Zamurowanie otworu okiennego bloczkami ceramicznymi
typu "U"220 na zaprawie cem-wap z dociepleniem styropianem
EPS 70 i tynkiem akrylowym na Kleju z siatką - gr 0,5 mm

istniejące:

Ściana osłonowa budynku szkoły
z bloczków ceramicznych
gr. 40 cm z izolacją termiczna gr 8 cm

Ściana nośna i działowa z bloczków ceramicznych
typu 25 i 12 cm

