



3. W wydzielonej części tablicy "ISG" należy zbudować centralę monitorowania

Oznaczenie	Nr pomieszczenia Rodzaj oddzielenia	Moc znamk. Ilość (kW)	wypuszczw
	Zasilanie od "TC"	-	
	ochronniki przed wyprężeniem	-	
	Impulsi kontrolne	-	
()	pom. 0.01 grzałka 1 - bezowe	2,4	8
()	pom. 0.01 grzałka 1 - bezowe; wentylator kontrolny; tablica wyrównyw	2,3	9
()	pom. 0.02; 0.07 grzałka 1 - bezowe	2,3	4
()	pom. 0.03; 0.04 grzałka 1 - bezowe	2,6	3
()	pom. 0.05; 0.06 grzałka 1 - bezowe	2,6	3
	pom. 0.01 czerpienie	1,8	15
	pom. 0.01 czerpienie	1,8	15
	pom. 0.01 czerpienie	1,2	10
	pom. 0.02 czerpienie	0,3	6
	pom. 0.03; 0.04 czerpienie wentylatory czerpienie kierunkowe	0,5	15
	pom. 0.05; 0.06; 0.07 czerpienie wentylatory	0,5	12
<	pom. 0.02- tablica "TSG"	1,0	6
CMAA	Ciepła miedziownica opisy awaryjczy	1	1
	wentylator dedykowy, sterowanie KTS Modem, KTS Siero, magazynowo wodno pr 1 i 2, sterownik	1,4	3
	pom. 0.01 Dostawca 1, 2	0,6	2

[illegible]