

Zestawienie urządzeń

L.p.	Wyszczególnienie	Ilość [szt.]	Producent
1	Kocioł gazowy DTG 330-11 173kW	1kpl	De Dietrich
2	Podgrzewacz wody BPS500 o pojemności 500 l	1kpl	De Dietrich
3	Pompa obiegowa 25POr40C, Pmax = 45W	2	LFP
4	Pompa obiegowa 25POe40C, Pmax = 60W, 1x230/240V (obieg c.o.)	1	
5	Pompa obiegowa, 32POr40C, Pmax=60W, 1x230/240V(obieg c.o.istiejący)	1	
6	Pompa obiegowa, UP 25/40 (obieg c.o. istniejący)	1	GRUNFOS
7	Pompa obiegowa, 25POr60C, Pmax=90W, 1x230/240V (nagrzewnice)	1	LFP
8	Cyrkulacja pompa typ 25PWr150C, 1x 220-230V, Pmax = 65W	1	
9	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 Dn1'', po=2,5 bar, $\infty c=0,41$	1	SYR
10	Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 Dn3/4'', po=6,0 bar, $\infty c=0,2$	2	SYR
11	Przepustnica klapowa z siłownikiem typ V5421B1041	1	Honeywell
12	Naczynie przeponowe NG50, po = 6,0 bar	1	Reflex
13	Naczynie przeponowe NG8, po = 6,0 bar	1	Reflex
14	Naczynie przeponowe DE60, po =10,0 bar	1	Reflex
15	Zawór regulacyjny Stromax N Dn32	3	Herz
16	Zawór regulacyjny Stromax N Dn25	3	Herz
17	Zawór regulacyjny Stromax N Dn20	1	Herz
18	Filtr siatkowy Dn40	3	
19	Filtr siatkowy Dn32	1	
20	Filtr siatkowy Dn25	2	
21	Zawór zwrotny Socla Dn32 istniejąca	1	
22	Zawór zwrotny Socla Dn25 istniejąca	1	
23	Zawór zwrotny Socla Dn25	3	
24	Zawór zwrotny Socla Dn20	1	
25	Zawór zwrotny Dn32 istniejący	1	
26	Zawór zwrotny Dn25 istniejący	1	
27	Zawór zwrotny Dn40	4	
27a	Zawór zwrotny DN32	2	
28	Zawór zwrotny Dn20	1	
29	Zawór odcinający gwintowany Dn65	2	

30	Zawór odcinający gwintowany Dn40	17	
31	Zawór odcinający gwintowany Dn32 istniejący	3	
32	Zawór odcinający gwintowany Dn25 istniejący	3	
33	Zawór odcinający gwintowany Dn25	5	
34	Zawór odcinający gwintowany Dn20	4	
35	Zawór odcinający gwintowany Dn32	2	
35	Zawór odcinający gwintowany Dn20 ze spustem	5	
36	Filtr sznurkowy AKF BB20/ 2" z wkładem sznurkowym 50	1	
37	Odpowietrznik automatyczny Dn 1/2", PN10, $t_{max}=110^{\circ}C$	14	
38	Jednokolumnowy zmiękczacz EUROMAT typ 50Z, $q=2,0 \text{ m}^3/h$,	1	BWT
39	Wodomierz	1	
40	Magnetyzer	1	
41	Wskaźnik podwójny WP 80-T/0÷120°C, 0÷0,6 MPa/2,5	11	
42	Manometr (0-0,6 MPa)	2	
43	Manometr (0-1,0 MPa)	3	
44	Termomanometr	5	
45	Automatyczne uzupełnianie zładu fillcontrol	1	Reflex
46	Rozdzielacz Dn100L=1,5m	2	
47	Zawór trójdrogowy typ DR32 GMLA + siłownik VMM	1	Honeywell
48	Zawór trójdrogowy typ DR GMLA + siłownik VMM istniejący	2	Honeywell
49	Zawór trójdrożny typ SSRV 3D	2	FLOWAIR
50	Układ zabezpieczający przed niskim stanem wody w kotle SYR typ 933.1 (z blokadą), ciśnienie max 10 bar, $t_{max}=120^{\circ}C$.	1	
51	Nagrzewnica wodna ty LEO KMFB45M+EU	2	FLOWAIR
52	Automatyka	1	FLOWAIR
54	Czujnik c.w.u. typ AD 212	1	DE DIETRICH
55	Płytko+ czujnik dla jednego zaworu mieszającego	1	DE DIETRICH
56	Regulator naścienny typ Diematic VM	1	DE DIETRICH